

Caparol Glättspachtel

Готовая к применению пастообразная дисперсионная шпатлевка для внутренних работ.



Описание продукта

Область применения	Caparol Glättspachtel - универсальная шпатлевка для шпатлевания больших неровностей, усадочных раковин и трещин, для выравнивания бетонных поверхностей, шероховатых или поврежденных оштукатуренных поверхностей.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ разбавляется водой, экологически безопасный, со слабым запахом ■ высокая степень адгезии ■ очень твердая в высохшем состоянии, не подвергается усадке ■ может подвергаться шлифованию в сухом состоянии и фильцеванию в мокром состоянии ■ способность к диффузии ■ удобно наносить и сглаживать
Связующее	Синтетическая дисперсия согласно DIN 55945.
Упаковка	Пластиковое ведро 25 кг
Цвет	Светло-серый Колеруется макс. 5 % CaparolColor Vollton- und Abtönfarben или AVA – Amphibolin Vollton- und Abtönfarben.
Степень глянца	Матовая
Хранение	В прохладном месте, но не на морозе.

Применение

Подходящие подложки	<p>Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ.</p> <p>В зависимости от типа и свойств подложки перед шпатлеванием необходимо нанести соответствующую грунтовку. Подробная информация в ТИ № 650 "Подложки и их предварительная подготовка". Глянцевым старым покрытиям с несущей способностью придать шероховатость.</p>
Метод нанесения	<p>Выравнивающее шпатлевание вручную: Caparol Glättspachtel перед применением необходимо тщательно перемешать, наносить стальным гладильным шпателем. После высыхания смочить и отфильцевать или отшлифовать сухую поверхность. При достижении соответствующей консистенции можно наносить материал Caparol Glättspachtel с помощью распылителя (добавить 5-10 % воды).</p>



Структура покрытия	<p>Подходящие распылители: Шпатлевка Caparol Glättspachtel наносится приборами для подачи штукатурки или мощными безвоздушными распылителями. На пистолетах Airless необходимо удалить все фильтры. Распылитель 0,035–0,043" Давление ок. 150–180 бар Для шпатлевочных масс необходимо использовать специальные безвоздушные пистолеты с высокой пропускающей способностью, рекомендуемые производителем. Для оптимального нанесения с помощью безвоздушного пистолета необходимо обеспечить температуру материала минимум +10 °C.</p>
Расход	<p>Нанесение дальнейших покрытий: Поверхности, выровненные/сглаженные с помощью материала Caparol Glättspachtel, после высыхания без грунтования могут покрываться любыми подходящими дисперсионными и латексными красками Caparol, а также акриловыми лаками Capacryl. Перед нанесением краски для внутренних работ Syllitol Bio-Innenfarbe требуется грунтование материалом Caparol-Haftgrund. Перед дальнейшим нанесением пластичных масс или настенных покрытий из стеклоткани, а также текстильных обоев требуется грунтование продуктом Caparol-Haftgrund, перед нанесением штукатурок на основе синтетических смол Putzgrund 610. ок. 1800 г/м²/ на 1 мм толщины</p>
Условия применения	<p>Нижний предел температуры при нанесении покрытия и сушке: +5 °C для подложки и циркуляционного воздуха.</p>
Сушка/время сушки	<p>В зависимости от влажности, температуры и толщины слоя ок. 12–48 часов.</p>
Чистка инструментов	<p>Рабочие инструменты промыть водой.</p>
Замечание	<p>Шпатлевка Caparol Glättspachtel не предназначена для влажных помещений. За счет использования натуральных наполнителей возможны небольшие различия в цветовом тоне. На плотных, мало впитывающих подложках могут появиться мелкие пузырьки воздуха. После короткого проветривания их можно удалить, еще раз выровняв поверхность. Время второго выравнивания зависит от температуры и влажности воздуха на объекте. Если после второго выравнивания опять появляются пузырьки, то выравнивание было сделано рано. Выровняйте поверхность еще раз. Для шероховатых, структурированных поверхностей может потребоваться дополнительное шпатлевание для получения гладкой ровной поверхности.</p>

Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)	<p>Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечить тщательное проветривание во время применения и сушки. Не есть, не пить, не курить во время применения продукта. При попадании в глаза и на кожу сразу же тщательно промыть чистой водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву.</p>
Утилизация	<p>Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта можно утилизировать как остатки красок на водной основе, засохшие остатки - как строительные отходы или как бытовой мусор.</p>
Подробные информации Техническая консультация	<p>Дополнительные сведения содержатся в Паспорте Безопасности В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.</p>
Центр обслуживания	<p>Тел.: +7 495 660 08 49 Факс: +7 495 645 57 99 e-mail: daw@daw-se.ru</p>

Техническая информация CP040D NOE - Состояние на Июль 2017

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.daw-se.ru, www.caparol.ru E-Mail: daw@daw-se.ru
ИУП "Диском", ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 97 17, Internet: www.caparol.by, E-Mail: info@caparol.by
ДП «Капарол Украина» · ул. Карла Маркса, 200-А, с. Вита Почтовая, Киевская обл. Украина UA-08170 · Тел. (+38) 044 379 06 91 · Факс +38 044 379 06 85 Internet: www.caparol.ua E-mail: info@caparol.ua
SIA DAW Baltica Mēlūžu iela 17-2, Rīga, Latvija, LV-1067 · Tālrūnis: +371 67 500-072 · Faks: +371 674 406 60 · Internet: www.caparol.lv E-pasts: info@daw.lv