

# Disboxid 952 Stellmittel



Тиксотропирующее средство для двухкомпонентных напольных покрытий без содержания или с малым содержанием растворителей.

## Описание продукта

Область применения	Disboxid 952 Stellmittel является тиксотропирующим средством для достижения прочных, покрываемых шпатлевкой покрытий на напольных, вертикальных и наклонных поверхностях. Применяется для двухкомпонентных напольных покрытий: - Disboxid 464 EP-Decksiegel - Disboxid 448 Elastikschicht - Disboxid 444 Dickschicht - Disboxid Gewässerschutz-System - Disbothan 436 PU-Decksiegel
Связующее	Полиэтиленовые волокна высокой плотности и аморфная кремниевая кислота в форме порошка.
Упаковка	1 кг
Хранение	В сухом месте. Срок хранения в оригинально закрытой упаковке мин. 6 месяцев.
Технические параметры	■ Плотность: : ок. 1,6 г/см <sup>3</sup>

## Применение

Подготовка материала	В зависимости от консистенции материала можно постепенно добавить 1 вес.% Disboxid 952 Stellmittel в замешанный материал Disboxid 464 EP-Decksiegel при тщательном помешивании. Необходимо использовать соответствующую мешалку (макс. 400 об./мин.). Интенсивно перемешать.
Условия применения	Материал с тиксотропирующей добавкой необходимо использовать сразу после замешивания.



## Замечание

Указания для безопасного применения	Не вдыхать пыль.
Утилизация	Утилизировать только пустую упаковку.
Подробные информации	См. паспорт безопасности
Техническая консультация	В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.
	Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.
	Телефон: 0 61 54 /71 17 10
	Факс: 0 61 54 /71 17 11
	Электронный адрес: kundenservicecenter@disbon.de
Центр обслуживания	Тел.: +7 495 660 08 49 Факс: +7 495 6455799 e-mail: daw@daw-se.ru

## Техническая информация 952 · Состояние на Июнь 2017

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.daw-se.ru, www.caparol.ru E-Mail: daw@daw-se.ru  
ИУП "Диском", ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 97 17, Internet: www.caparol.by, E-Mail: info@caparol.by  
ДП «Капарол Украина» · ул. Карла Маркса, 200-А, с. Вита Почтовая, Киевская обл. Украина UA-08170 · Тел. (+38) 044 379 06 91 · Факс +38 044 379 06 85 Internet: www.caparol.ua E-mail: info@caparol.ua  
SIA DAW Baltica Mēlūžu iela 17-2, Rīga, Latvija, LV-1067 · Tālrūnis: +371 67 500-072 · Fakss: +371 674 406 60 · Internet: www.caparol.lv E-pasts: info@daw.lv