

FungiGrund

Для предварительной обработки и грунтовки оснований, пораженных или склонных к поражению плесенью и водорослями, для наружных и внутренних работ.



Описание продукта

Область применения	Водный раствор микробицида для поддержки очистки пораженных и склонных к поражению водорослями, плесенью и грибами, пористых и впитывающих оснований, на внешних и внутренних поверхностях, перед последующими нанесениями покрытий.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ водная основа; ■ дезинфицирующая; ■ высокая проникающая способность, благодаря катионной технологии; ■ обладает диффузионной и сорбционной способностью.
Связующее	Катионная синтетическая дисперсия
Упаковка	10 л
Цвет	Прозрачная
Хранение	В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков.
Технические параметры	■ Плотность: Прибл. 1,02 г/см ³

Применение

Подходящие подложки	<p>Основания не должны иметь загрязнений, разделяющих субстанций и быть сухими. Следует соблюдать положение о подрядно-строительных работах, часть С по стандарту DIN 18363 абзац 3.</p> <p>Относительно пригодности для обработки различных оснований и их необходимых предварительных подготовок следует учитывать нашу техническую информацию № 650 „Основания и их предварительная подготовка“. Плесневые отложения на внутренних поверхностях удалить влажной протиркой.</p> <p>При этом соблюдать законодательные и ведомственные предписания (например, порядок применения биологически активных и опасных веществ). На внешних поверхностях плесневые отложения или слой водорослей удалить струей воды при соблюдении законодательных и ведомственных предписаний. Возможная имеющаяся растительная пыльца и споры от вьющихся растений удаляются механически и/или обжигом.</p>
Разбавление	Обрабатывать только в неразбавленном виде.
Структура покрытия	<p>Нанесение в неразбавленном виде, до полного насыщения основания, при необходимости методом «сырое по сырому», с втиранием щеткой, плоским скребком или кистью.</p> <p>Грунтовка не должна образовывать цельных, блестящих пленок.</p>



Расход	В зависимости от впитывающей способности основания - 150–200 мл/м ² . Точный расход определяется путем пробного нанесения.
Условия применения	Нижний температурный предел при обработке: Температура воздуха и основания должна быть порядка +5 °С.
Сушка/время сушки	При +20° и относительной влажности воздуха 65 % через 12 часов поверхность готова к последующей обработке. При более низких температурах следует соответственно соблюдать более продолжительное время сушки.
Инструменты	Кисти или щетки
Замечание	Средство FungiGrund не подходит для горизонтальных поверхностей с водяной нагрузкой. Совместимость с другими материалами: Средство FungiGrund нельзя смешивать с другими материалами.

Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)	Биоциды следует применять с осторожностью. Перед применением всегда читайте обозначения и информацию о продукте. Хранить в местах, недоступных для детей. При попадании в глаза и на кожу сразу же основательно промыть водой. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью, так как кишечная микрофлора может быть нарушена. Не допускать попадания в канализацию/ водоёмы или в почву. Для лиц, страдающих аллергическими реакциями, рекомендуется использование защитных перчаток.
Утилизация	Во вторичную переработку сдавать только пустую упаковку. Тару с остатками продукта следует сдавать на приемный пункт для старых лаков.
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	Этот продукт (кат. A/h): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 15 г/л VOC.
Код продуктов ЛКМ	M-GF01F
Декларация состава	Полиакриловая смола, вода, добавки, консерванты, биоцидные вещества.
Техническая консультация	В данном печатном издании не рассматриваются все основания, применяемые на практике, и их обработка. В случае обработки оснований, которые не включены в данную техническую информацию, обращайтесь за консультациями к компании SaraGol или к сотрудникам отдела сбыта. Компания SaraGol будет рада дать консультацию по конкретным условиям объекта.
Центр обслуживания	Перейдите на сайте к ссылке «Контакты».

Техническая информация G381R NOE · Состояние на Декабрь 2011

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул. Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул. Лейтенанта Рыбцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул. Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de