

Histolith Algen-Entferner

Водный раствор для предварительной обработки поверхностей с водорослями, грибом и мхом.



Описание продукта

Область применения	Для предварительной обработки поверхностей с водорослями, грибом и мхом перед нанесением последующих покрытий.
Свойства	Не содержащий хлора, дезинфицирующий водный микробицидный раствор.
Связующее	Катионический тензид в водном растворе и добавки
Упаковка	10 л
Цвет	Прозрачный
Хранение	В прохладном месте, но не на морозе.
Технические параметры	<ul style="list-style-type: none"> ■ Плотность: около 1,0 г/см³

Применение

Подготовка подложки	<ul style="list-style-type: none"> ■ Удалить налет на наружных поверхностях с помощью струи воды под напором с соблюдением установленных законом предписаний. ■ Удалить корни растений и луковицы механическим способом и/или опаливанием. ■ Плесень с внутренних поверхностей удалить мокрой чисткой.
Метод нанесения	<p>Histolith Algen-Entferner наносится на очищенную поверхность в неразбавленном состоянии кистью. Поверхность должна хорошо просохнуть.</p> <p>При особенно сильном налете перед чисткой поверхность покрыть материалом Histolith Algen-Entferner и оставить на 1 - 3 дня для воздействия. Затем почистить поверхность с помощью струи воды под напором. Сточные воды собрать и утилизировать.</p>
Расход	Ок. 50 - 150 мл/м ² в зависимости от впитывающей способности подложки при однократном нанесении.
Условия применения	Нижний предел температуры при нанесении и сушке: +5° C для окружающей среды и подложки.
Сушка/время сушки	Последующее покрытие может наноситься после полного высыхания поверхности, минимум через 12 часов.
Чистка инструментов	Сразу после применения водой.



Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

- Содержит алкилдиметилбензиламмонийхлорид.
- Применять биоциды в надежных условиях.
- Перед применением необходимо прочитать информацию по продукту.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза сразу промыть их водой и обратиться к врачу. Брызги на коже сразу смыть большим количеством воды.
- Людям с чувствительной кожей рекомендуется надевать защитные перчатки.
- При попадании в желудок сразу обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку, т.к. может повредиться флора кишечника.

Утилизация

Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Упаковку с остатками продукта сдавать в пункт сбора старых лаков.

Данные по экологии

Очищенные и обработанные продуктом Histolith Algenentferner поверхности не промываются водой, чтобы при дожде не возникало сточных вод. Если при обработке фасадных поверхностей с помощью продукта Histolith Algen-Entferner скапливается загрязненная вода, ее необходимо направить через канал для сточных вод в биологическую очистную установку, т.к. в ней расщепляются биологически активные вещества.

Histolith Algen-Entferner нельзя смывать в поверхностные воды и каналы для дождевой воды.

При наружных работах необходимо закрыть растения и кусты, находящиеся в непосредственной близости. Повреждение растений происходит только в том случае, если на них напрямую попадают брызги продукта. Материал, случайно просочившийся в почву, биологически расщепляется. Длительного вредного воздействия на почву или грунтовые воды не оказывает.

Подробные информации

см. в паспорте безопасности

Техническая консультация

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нашим сотрудникам технического отдела. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Центр обслуживания

Перейдите на сайте к ссылке «Контакт».

Техническая информация H1038R NOE · Состояние на Декабрь 2011

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рыбцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Тел. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de