

Histolith® Schlammquarz

Кварцевый песок, как добавка для грунтовочного и промежуточного покрытий.



Описание продукта

Область применения	Кварцевый песок, как добавка в краски программы Histolith® для нанесения грунтовочных и промежуточных покрытий.
Свойства	Высушенный огнем (обжигом) кристаллический кварцевый песок.
Упаковка	20 кг
Хранение	Хранить в сухом месте.
Технические параметры	<ul style="list-style-type: none"> ■ Плотность: ~ 1,3 г/см³ (насыпной вес) ■ Величина максимального зерна: 0,1 – 0,4 мм.

Применение

Структура покрытия	<p>Применение:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Равномерно размешивая мешалкой или вручную, добавлять в краску, максимальное количество составляет 30%. ■ Со временем, материал может оседать, поэтому необходимо повторно перемешивать.
--------------------	---

Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)	Не требуется специальных мер.
Утилизация	<ul style="list-style-type: none"> ■ Сдавать на повторную переработку только пустую тару. ■ Остатки материала использовать как смешанные отходы строительства и разрушенных пород.
Техническая консультация	В данном печатном издании не рассматриваются все возможные основания, применяемые на практике, и их обработка. При обработке основания, не включенного в данную техническую информацию обращайтесь за консультациями в компанию Caparol или к сотрудникам отдела сбыта. Компания Caparol будет рада предоставить консультации по конкретным условиям объекта.
Центр обслуживания	Перейдите на сайте к ссылке «Контакты».



Техническая информация H1002R NOE · Состояние на Декабрь 2011

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рыбцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>