

Histolith® Steinfestiger

Средство для укрепления натуральных камней и штукатурок без гидрофобизации поверхности.



Описание продукта

Область применения	Для укрепления впитывающих натуральных камней и минеральной штукатурки на обрабатываемых поверхностях, для внешних работ.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ хорошее укрепляющее действие ■ высокая пропускающая способность ■ не влияет на диффузию водяного пара ■ содержание активных веществ составляет 100%
Связующее	Эфир кремниевой кислоты, не содержит растворителей.
Упаковка	10 л
Цвет	Прозрачный
Хранение	Хранить в сухом прохладном месте.
Технические параметры	■ Плотность: ~1,0 г/см ³

Применение

Подходящие подложки	Подложка должна быть прочной, сухой, обладать несущей и впитывающей способностью, не содержать загрязнений, разделяющих веществ.
Подготовка подложки	<p>Песчаник: Тщательно промыть поверхности, удалить свободные элементы.</p> <p>Штукатурки групп растворов Р I, Р II и Р III: Основательно очистить. Не пригоден для влажных и пораженных солями подложек. В настоящей публикации невозможно рассмотреть все встречающиеся на практике подложки и технологии их покрытия. Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной Технической информации, следует обратиться к нам или нашим сотрудникам на местах. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию с учетом специфики конкретного объекта.</p>
Метод нанесения	Наносить несколько раз кистью или безнапорным обливанием в течение около 10 минут до насыщения подложки. Не допускать остатков материала на поверхности, излишки материала смыть.
Расход	<p>На песчанике не более 500–700 мл/м².</p> <p>Расход сильно зависит от впитывающей способности и степени обветривания подложки, в особых случаях расход может составлять > 2 л/м². Точный расход определяется путем пробного нанесения на объект.</p>



Условия применения

Температура при использовании:
+5°С для подложки и окружающего воздуха.

Сушка/время сушки

При 20°С и относительной влажности воздуха 65% после 14 дней поверхность готова к покраске. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха данный промежуток времени увеличивается.

Чистка инструментов

Инструменты чистятся сразу после применения материалом Disbocolor 499 Verdünner.

Замечание

Меры укрытия:
Участки, прилегающие к поверхностям, на которые будет наноситься покрытие, обязательно укрыть, в особенности это относится к изделиям из стекла, керамики, лакокрасочным покрытиям, клинкерного кирпича, естественных камней, металла и дерева.

Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

Продукт предназначен только для промышленного использования.

- Воспламеняющийся.
- Вдыхание опасно для здоровья.
- Раздражает глаза и органы дыхания.
- Опасен для водных организмов, при продолжительном нахождении в водоёмах может оказывать вредное воздействие.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Хранить плотно закрытым, в хорошо проветриваемом помещении.
- Держать вдали от источников возгорания.
- Не курить вблизи продукта. Не вдыхать пар/аэрозоль.
- При попадании в глаза немедленно обильно промыть водой и обратиться к врачу.
- При попадании на кожу немедленно промыть водой и мылом.
- Не допускать попадания в канализацию или водоёмы и почву.
- При работе использовать защитные перчатки и очки/маску.
- В случае несчастного случая или недомогания немедленно вызвать врача (по возможности предоставить данную этикетку).
- Использовать только в хорошо проветриваемом помещении.

Внимание:

Защищать глаза и кожу от попадания материала. Тщательно укрыть прилегающие к окрашиваемым поверхностям участки. При попадании на лакокрасочные покрытия, стекло, изделия из керамики, металла, натуральные камни немедленно промыть водой.

Утилизация

- Сдавать на повторную переработку только пустую тару.
- Тару с остатками материала сдать в пункт сбора.

Техническая консультация

В данном печатном издании не рассматриваются все возможные основания, применяемые на практике, и их обработка. При обработке основания, не включенного в данную техническую информацию обращайтесь за консультациями в компанию Caparol или к сотрудникам отдела сбыта. Компания Caparol будет рада предоставить консультации по конкретным условиям объекта.

Центр обслуживания

Перейдите на сайте к ссылке «Контакты».